

Demande de prix       Commande



Where progress never stops

Tel: 003293955599

Fax: 003293955099

[info@newglasstech.com](mailto:info@newglasstech.com)<http://newglasstech.com>

Interlocuteur: \_\_\_\_\_

No. de téléphone: \_\_\_\_\_

Offre no: \_\_\_\_\_

Référence: \_\_\_\_\_

Variante:       SF 75    système alu à haute isolation thermique  
 SF 75C   système alu à haute isolation thermique avec habillage en bois massif  
des profilés en aluminium à l'intérieur  
sorte de bois et finition \_\_\_\_\_

Sens d'ouverture:     pliant vers l'intérieur       pliant vers l'extérieur

Nombre de vantaux:    \_\_\_\_\_ à gauche      \_\_\_\_\_ à droite  
(Pour meilleure compréhension veuillez faire un plan ou un croquis de la vue)

Dimensions:    largeur: \_\_\_\_\_ (dimensions totales)      hauteur: \_\_\_\_\_ (encastrement éventuel compris)

Couleur:       RAL 7016     RAL 9006     RAL 9007  
 RAL 9016     E6-EV1     couleur spéciale: \_\_\_\_\_  
 pré-anodisation

Couleur des ferrures:     E6-EV1 poudre     RAL 9011     RAL 9016     couleur spéciale: \_\_\_\_\_

Couleur poignée:     E6-EV1 poudre     RAL 9011     RAL 9016     couleur spéciale: \_\_\_\_\_

Vitrage:       verre calorifuge standard 4/20/4, Ug 1.1  
 sans verre - préparé pour \_\_\_\_\_ mm  
 verre spécial: \_\_\_\_\_ (Veuillez indiquer la désignation exacte)

Raccord au sol:       avec rail posé au sol  
 avec rail encastré (indiquer l'hauteur encastrement compris)

Verrouillage du vantail pivotant:     standard (serrure au pêne culbuté à manipuler seulement de l'intérieur)  
 serrure au pêne culbuté avec cylindre profilé (à manipuler de l'intérieur et de l'extérieur)  
 serrure à rouleau seul + 2 x serrure à pêne dormant + poignée de tirage HEWI  
 serrure retardataire d'effraction avec verrouillage en forme de tête de champignon et verrouillage 4 points, pêne et cylindre profilé (maniable des deux côtés)  
 poignée à tirer pour vantail pivotant, système pliable vers l'extérieur  
 autres \_\_\_\_\_

Sécurité additionnelle:     verrouillage double, type "Twin-Lock"  
 système haute sécurité WK2

Veuillez joindre plan resp. croquis de la vue et remarques (utiliser vue de l'intérieur)